

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Mbomba para químicos autocebante con motor a gasolina, construida sin caucho, resistentes a las altas temperaturas y a la mayoría de ácidos. Soporta la corrosión y ataques químicos, puede usarse con agua de mar.

ESPECIFICACIONES

KIT	
TIPO	Centrífuga autocebante
DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA	1" x 1"
CAPACIDAD MÁXIMA	150.3 l/min
CARGA MÁXIMA	22 m
ALTURA DE SUCCIÓN	6 m
MBOMBA	
PESO EN SECO	16 kg
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	50 x 42 x 43 cm
CÓDIGO	282233011
ENCENDIDO	Manual

MODELO FTB25



MOTOR

MODELO	UKURA
TIPO	4 tiempos, OHV, enfriado por aire
DESPLAZAMIENTO	2.5 hp
SISTEMA DE ARRANQUE	Retráctil
COMBUSTIBLE	Gasolina sin plomo
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.6 litros
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.7 l/h
ALERTA DE ACEITE	-

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

L/MIN	0	11	65	103.4	150
M	22	20	15	10	0

PUNTO RECOMENDADO: 15.5m/60 lpm

