

## FICHA TÉCNICA

### INFORMACIÓN GENERAL

Motobomba centrífuga autocebante, con diámetro de succión y descarga de 2 pulgadas, 510 l/min. Con altura máxima de bombeo de 28 metros. Carcasa plástica, confiable y resistente. Para uso especial de agua con productos químicos, agua salda, aguas residuales, entre otros.


Ensamblada con motor GP160 Powered by HONDA de 4 tiempos a gasolina.



MBOMBA FTB50

### ESPECIFICACIONES

MODELO FTB50 MARR	
<b>KIT</b>	
TIPO	Centrífuga autocebante
DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA	2" x 2"
CAPACIDAD MÁXIMA	433 l/min
CARGA MÁXIMA	22 m
ALTURA DE SUCCIÓN	8 m
<b>MBOMBA</b>	
PESO EN SECO	26 kg
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	57 x 49 x 47 cm
CÓDIGO	442233125
ENCENDIDO	Retráctil



Dimensiones mm

### MOTOR

MODELO	GP160 Powered by HONDA
TIPO	4 tiempos, OHV, enfriado por aire
DESPLAZAMIENTO	163 cm3
SISTEMA DE ARRANQUE	Retráctil
COMBUSTIBLE	Gasolina sin plomo, 87 octanos
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.1 litros
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.4 l/h
CAPACIDAD DE ACEITE	0.58 litros
ALERTA DE ACEITE	Sí
CONSUMO DE GASOLINA	1.4 l/h
PESO EN SECO	15 kg
DIMENSIONES	306 x 363 x 335



GP160 Powered by HONDA

### CURVA DE FUNCIONAMIENTO

L/MIN	0	312	396	456	492	510
M	28	20	15	10	5	0

**PUNTO RECOMENDADO: 13m/ 240 lpm**

