

MOTOBOMBA HP50 MARR



FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Motobomba centrífuga autocebante de alta presión, con diámetro de succión y descarga de 2 pulgadas, 334 l/min. Con altura máxima de bombeo de 60 metros. Rendimiento excelente. Para uso con agua limpia y sistemas de riego especializados.

Ensamblada con motor G200F Powered by MARR de 6.5 HP o con motor CH270 Powered by KOLHLER de 6.5 HP de 4 tiempos a gasolina.



MOTOBOMBA HP50

MODELO HP50 MARR

TIPO	Centrífuga autocebante
DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA	2" x 2"
CAPACIDAD MÁXIMA	334 l/min
CARGA MÁXIMA	60 m
ALTURA DE SUCCIÓN	8 m

MOTOR

MODELO	G200F Powered by MARR	CH270 Powered by KOLHLER
TIPO	4 tiempos, OHV, enfriado por aire	4 tiempos, OHV, enfriado por aire
DESPLAZAMIENTO	196 cm ³	208 cm ³
SISTEMA DE IGNICIÓN	Magneto transistorizado	-
SISTEMA DE ARRANQUE	Retráctil	Retráctil
COMBUSTIBLE	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.6 litros	4.0 litros
ALERTA DE ACEITE	Sí	Sí



G200F Powered by MARR



CH270 Powered by KOLHLER