

MOTOBOMBA TRASH SP100 MARR



FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Motobomba autocebante **SP100 MARR**, con diámetro de succión y descarga de 4 pulgadas, flujo máximo de 1,782 l/min. Altura máxima de bombeo de 28 metros. Ideal para agua turbia, eficiente en la conducción de aguas con residuos ideal para distintas aplicaciones de uso profesional, así como el desagüe de terrenos en contingencias.

ESPECIFICACIONES

| KIT | |
|-------------------------------------|------------------------|
| TIPO | Centrifuga autocebante |
| DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA | 4" x 4" |
| CAPACIDAD MÁXIMA | 1,782 l/min |
| CARGA MÁXIMA | 28 m |
| ALTURA DE SUCCIÓN | 6 m |
| MBOMBA | |
| DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO): | 70 X 59 X 59 CM |
| PESO | 83 kg |
| CÓDIGO | 442222105 |
| ENCENDIDO | Retráctil |



MBOMBA SP100



KIT SP100 4"X4"

MOTOR

| MODELO | GX390 |
|--------------------------|--|
| TIPO | A gasolina, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, mono cilíndrico 25° inclinación, eje horizontal |
| DESPLAZAMIENTO | 389 cm3 (13 HP) |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Retráctil |
| COMBUSTIBLE | Gasolina sin plomo, 87 octanos |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 6.1 litros |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3.4 l/h |
| CAPACIDAD DE ACEITE | 1.1 litros |
| CONSUMO DE GASOLINA | 3.4 lph |
| PESO EN SECO | 31.5 kg |
| DIMENSIONES | 407x459x449 |



GX390 power by
Honda

CURVA CARGA-GASTO

| | | | | | | | |
|-------|----|-----|-----|------|------|------|-------|
| L/MIN | 0 | 114 | 606 | 1074 | 1452 | 1650 | 1,782 |
| M | 28 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

PUNTO RECOMENDADO: 16m/ 960lpm

