

# MOTOBOMBA WB80 MARR



## FICHA TÉCNICA

### INFORMACIÓN GENERAL

Motobomba centrífuga autocebante, con diámetro de succión y descarga de 3 pulgadas, 1,100 l/min. Con altura máxima de bombeo de 30 metros. Para el bombeo de agua con sólidos. Duradera y de fácil mantenimiento. Para uso en la construcción, eliminación de lodos, inundaciones y desazolves.

Ensamblada con motor G200F Powered by MARR de 6.5 HP o con motor CH270 Powered by KOLHLER DE 6.5 HP de 4 tiempos a gasolina.



MOTOBOMBA WB80

### MODELO WP80 MARR

TIPO	Centrífuga autocebante
DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA	3" x 3"
CAPACIDAD MÁXIMA	1,100 l/min
CARGA MÁXIMA	30 m
ALTURA DE SUCCIÓN	8 m

### MOTOR

MODELO	G200F Powered by MARR	CH270 Powered by KOLHLER
TIPO	4 tiempos, OHV, enfriado por aire	4 tiempos, OHV, enfriado por aire
DESPLAZAMIENTO	196 cm <sup>3</sup>	208 cm <sup>3</sup>
SISTEMA DE IGNICIÓN	Magneto transistorizado	-
SISTEMA DE ARRANQUE	Retráctil	Retráctil
COMBUSTIBLE	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.6 litros	4.0 litros
ALERTA DE ACEITE	Sí	Sí



G200F Powered by MARR



CH270 Powered by KOLHLER