MOTOBOMBA WP25 C/MOTOR HONDA GX50 2HP



FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Motobomba centrifuga autocebante, con diámetro de succión y descarga de 1 pulgada, 145 l/min. Con altura máxima de bombeo de 36 metros. Bajo costo de mantenimiento. Para uso en zonas residenciales, jardinería, agricultura o ganadería.


Ensamblada con motor GX50 Powered by HONDA de 4 tiempos a gasolina



MOTOBOMBA WP25

ESPECIFICACIONES

KIT					
TIPO	Centrífuga autocebante				
DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA	1" x 1"				
CAPACIDAD MÁXIMA	145 l/min				
CARGA MÁXIMA	36 m				
ALTURA DE SUCCIÓN	6 m				
MBOMBA					
PESO EN SECO	6 Kg				
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	28 x 28 x 34 cm				
CÓDIGO	482230001				
ENCENDIDO	Manual				



Dimensiones en mm

MOTOR

MODELO	GX 50		
TIPO	4 tiempos, OHV, enfriado por aire		
DESPLAZAMIENTO	50 cm ³		
SISTEMA DE ARRANQUE	Retráctil		
COMBUSTIBLE	Gasolina sin plomo, 87 octanos		
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	0.65 litros		
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.97 l/h		
CAPACIDAD DE ACEITE	0.13 litros		
ALERTA DE ACEITE	-		
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	204 x 234 x 230 mm		



Motor HONDA GX50 2HP

CURVA CARGA-GASTO

PUNTO RECOMENDADO: 60 lpm / 26 m

L/MIN	0	44	107.81	127.5	143.7	145
M	36	30	20	15	10	0

