

MOTOBOMBA WP80 MARR



FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Motobomba centrífuga autocebante, con diámetro de succión y descarga de 3 pulgadas, 1,150 l/min. Con altura máxima de bombeo de 29 metros. Bajo costo de mantenimiento. Para uso en zonas residenciales, jardinería, agricultura, ganadería o industrial.

Ensamblada con motor G160F Powered by MARR, con motor SH265 Powered by KOHLER o con motor GX160 Powered by HONDA de 4 tiempos a gasolina. De 5.5 HP, 6.5 HP y 5.5 HP respectivamente.



MOTOBOMBA WP80

MODELO WP80 MARR

TIPO	Centrífuga autocebante
DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA	3" x 3"
CAPACIDAD MÁXIMA	1,150 l/min
CARGA MÁXIMA	29 m
ALTURA DE SUCCIÓN	8 m

MOTOR

MODELO	G160F Powered by MARR	SH265 Powered by KOHLER	GX160 Powered by HONDA
TIPO	4 tiempos, OHV, enfriado por aire	4 tiempos, OHV, enfriado por aire	4 tiempos, OHV, enfriado por aire
DESPLAZAMIENTO	163 cm ³	196 cm ³	163 cm ³
SISTEMA DE IGNICIÓN	Magneto transistorizado	-	Bobina transistorizada
SISTEMA DE ARRANQUE	Retráctil	Retráctil	Retráctil
COMBUSTIBLE	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.6 litros	3.6 litros	3.1 litros
ALERTA DE ACEITE	Sí	Sí	Sí



G160F Powered by MARR



SH265 Powered by KOHLER



GX160 Powered by HONDA