

# HIDROLAVADORA 70F34 MARR



## INFORMACIÓN GENERAL

La hidrolavadora **70F34 MARR** opera con motor Honda a gasolina de 4 tiempos, un caudal máximo de 9.5 lpm y bomba de émbolo libre de mantenimiento tipo duradero con una presión de máxima 3,500psi y nominal de trabajo de 2,900 psi.

Propulsada por un motor Honda GX200 6.5hp, integrada con un marco plegable para facilitar su almacenamiento, un frasco de 3 litros para solución de limpieza.

Ideal para todas las necesidades básicas de limpieza como vehículos, pisos de garaje, terrazas o cercas.

## ESPECIFICACIONES

MODELO DE BOMBA	70F34 MARR
PRESIÓN MÁXIMA	3,500 psi
PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO	2,900 psi
GASTO MÁXIMO	9.5 lpm (2.6 gpm)
TEMP. DE AGUA MÁXIMA	140°F (60°C)
CAP. DE ACEITE DE LA BOMBA	0.3 litros
DIÁMETRO DE RUEDAS	13" (33.02 cm)
CÓDIGO	863400003
DIMENSIONES (largo x alto x ancho)	66 x 43 x 62cm
PESO	45 kg



GQX-37 Bomba de émbolo bronce.  
MOD. HIDRO1006

## INCLUYE

- ✓ Pistola de metal con cierre rápido de seguridad.
- ✓ Manguera de alta presión 7.6 metros.
- ✓ Boquilla roja: chorro localizado 0°.
- ✓ Boquilla amarilla: abanico intenso 15°.
- ✓ Boquilla verde: abanico abierto 25°.
- ✓ Boquilla blanca: abanico más abierto 40° menor intensidad.
- ✓ Boquilla negra: detergente.
- ✓ Conexión rápida para manguera de jardín.
- ✓ Tanque para detergente 3 litros.

## MOTOR

MODELO	<b>GX200</b>
MOTOR	HONDA
TIPO	4 tiempos, OHV, enfriado por aire
DESPLAZAMIENTO	196 cm3 (6.5 HP)
SISTEMA DE ARRANQUE	Retráctil
COMBUSTIBLE	Gasolina sin plomo
TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.1 litros
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.7 l/h
CAPACIDAD DE ACEITE	0.6 litros
ALERTA DE ACEITE	Sí



Motor Gx200 power by  
Honda