

# FILTRO GRAVA/ARENA



## FICHA TÉCNICA

### FUNCIÓN

Se utilizan para la filtración de aguas turbias con materia orgánica de estanques, represas, canales abiertos, ríos, aguas servidas y otros tipos de agua contaminada.

### DESCRIPCIÓN

Los filtros grava/arena están constituidos por unidades individuales o por baterías de filtros, de acuerdo con los requisitos de volumen y grado de filtración.

Cuerpo de acero al carbón en los que se ofrecen diferentes opciones de conexión (bridados, roscados, astreado para manguera y victaulic).

No se requiere de herramienta alguna para su mantenimiento.

Opción de cabezales de filtrado en base fija y/o en remolque.

### ESPECIFICACIONES

| Diámetro Entrada/Salida              | 3"              | 4"       | 6"       |
|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| Numero de cabezales                  | 2               |          |          |
| Tipo                                 | Semiautomáticos |          |          |
| Diámetro de cada tanque              | 24"             | 36"      | 48"      |
| Caudal máximo recomendado l/s (m3/h) | 13.2 (48)       | 28 (100) | 50 (180) |
| Peso (kg)                            | 100             | 100      | 100      |
| Caudal lavado recomendado l/s (m3/h) | 4 (14)          | 7 (25)   | 12 (43)  |



**FILTRO GRAVA/ARENA  
CON 2 CABEZALES  
SEMI-AUTOMÁTICOS**