

FILTRO MALLA



FICHA TÉCNICA

FUNCIÓN

Se utiliza para filtrar el agua de ríos, norias, estanques y almacenamientos para riego, bloqueando las basuras, y dando limpieza constante al sistema.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo de acero al carbón en los que se ofrecen diferentes opciones de conexión (bridados, roscados, astreado para manguera y victaulic).

Cartuchos robustos de PVC con malla de acero inoxidable.

Diferentes grados de filtración de los cartuchos 80, 130 y 200 MESH.

No se requiere de herramienta alguna para su mantenimiento.

Opción de cabezales de filtrado.

ESPECIFICACIONES

Diámetro/Modelo	Filtro Malla			Filtro Cuates Malla		
	2"	3"	4"	2"x2"-3"	3"x3"-4"	4"x4"-6"
Caudal máximo recomendado l/s (m3/h)	7 (25)	12 (43)	16 (57)	14 (50)	24 (86)	32 (114)
Peso (kg)	12.25	13	27	28	40	50
Diámetro de entrada/salida	2"	3"	4"	3"	4"	6"
Área de filtración (cm2)	1,100	1,800	2,300	2,200	3,600	4,600



FILTRO MALLA



FILTRO CUATES MALLA