

NAANDANJAIN

A JAIN IRRIGATION COMPANY

CINTA DE GOTEO

Chapin

Cinta de goteo de 5/8" (16mm) y 7/8" (22mm), con una alta durabilidad y resistencia al taponamiento.

Ideal para cultivos en hilera, como vegetales, maíz, algodón, caña de azúcar, entre otros.

Disponible en dos modelos; **BTF (básico) & DELUXE (doble filtro)**

Características generales:

- Diseño de flujo turbulento ofrece dimensiones internas más grandes que ofrecen una mayor resistencia a la obstrucción.
- La película de polietileno extrudida de alta calidad de ingeniería garantiza lados redondos que proporcionan mayor resistencia a las picaduras de insectos y abrasión de campo.
- La trayectoria de flujo más largo garantiza el flujo de goteo sin chorros.
- Controles rigurosos de la calidad en cada etapa de la producción ayudarán a asegurar un producto de gran desempeño en el campo.
- Múltiples orificios de entrada aseguran un flujo continuo de agua a cada goteo.
- Un exponente bajo que garantizará una menor variación de flujo



en pendientes pronunciadas para ayudar a aumentar la uniformidad de las emisiones.

- La salida con diseño de ranura ayudará a prevenir intrusión de la raíz y partículas del suelo.

Modelo BTF

Filtro continuo



Salida en rendija

Modelo Deluxe

Único modelo de doble filtro que permite una gran resistencia al taponamiento.

Filtro continuo



Salida en rendija

Filtro secundario

BTF "básico" 5/8" 6MIL



DELUXE "doble filtro" 5/8" 6MIL



**NAANDANJAIN**

A JAIN IRRIGATION COMPANY

CINTA DE GOTEO

Espaciamientos y caudales

ESPACIAMIENTO		CAUDAL A 10 PSI		CAUDAL A 8 PSI		K
Pulgadas	cm	gpm/100ft	lph/Salida	gpm/100ft	lph/Salida	
4	10	1.33	1.01	1.06	0.80	0.084
6	15	0.65	0.74	0.52	0.59	0.062
8	20	0.50	0.76	0.40	0.60	0.063
8	20	0.65	0.98	0.52	0.79	0.082
8	20	0.85	1.29	0.68	1.03	0.108
12	30	0.40	0.91	0.32	0.73	0.076
12	30	0.50	1.13	0.40	0.91	0.095
12	30	0.65	1.47	0.52	1.18	0.123

BTF 5/8"

Espesor MIL	Longitud del rollo		Presión de trabajo recomendada (psi)	Presión máxima de trabajo (psi)
	Metros	Pies		
4	3,963	13,000	6	12
5	3,658	12,000	10	13
6	3,048	10,000	10	14
8	2,286	7,500	10	18
10	1,829	6,000	10	23
13	1,372	4,500	10	25
15	1,219	4,000	10	35

DELUXE "doble filtro" 5/8"

Espesor MIL	Longitud del rollo		Presión de trabajo recomendada (psi)	Presión máxima de trabajo (psi)
	Metros	Pies		
5	3,658	12,000	10	13
6	3,048	10,000	10	14
8	2,286	7,500	10	18
10	1,829	6,000	10	23
13	1,372	4,500	10	25
15	1,219	4,000	10	35

BTF 7/8"

Espesor MIL	Longitud del rollo		Presión de trabajo recomendada (psi)	Presión máxima de trabajo (psi)
	Metros	Pies		
6	2,286	7,500	10	12
8	1,676	5,500	10	16
10	1,372	4,500	10	23
13	1,067	3,500	10	28
15	914	3,000	10	36

DELUXE "doble filtro" 7/8"

Espesor MIL	Longitud del rollo		Presión de trabajo recomendada (psi)	Presión máxima de trabajo (psi)
	Metros	Pies		
6	2,286	7,500	10	12
8	1,676	5,500	10	16
10	1,372	4,500	10	23
13	1,067	3,500	10	28
15	914	3,000	10	36

Conozca nuestra amplia gama de productos

**RIEGO POR GOTEO MICROASPERSIÓN****ASPERSIÓN****IRRISTAND****ACCESORIOS**

es.naandanjain.com