

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Tubería ligera y flexible constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc; elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida. Superficie interna lisa. Buena resistencia en aspiración e impulsión.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos. Contamos con las siguientes medidas: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 6" y 8".



MANGUERA DE SUCCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"
Código	141000008	141000009	141000010	141000011	141000016	141000012	141000013	141000014	141000018
Longitud Rollo	30 m							20 m	15 m
Material	PVC plastificado con espiral de refuerzo (corrugado)								
Presión Trabajo	7 BAR	6 BAR	5 BAR		5 BAR		4 BAR	3 BAR	
PSI	101 PSI	86 PSI	72 PSI		65 PSI		50 PSI	36 PSI	
Temperatura Trab.	-10°C a 60°C								
Presión Vacío	0.8 ATM = 24" de Hg								
Uso sugerido	Succión y descarga, riego agrícola, aspiración.								
Ventajas	Resistente a productos químicos. Excelente rendimiento en aspiración e impulsión.								

Tolerancia: +/- 3%